



1200 KG
TRAGFÄHIGKEIT



BIS ZU 3.5 M
HUBHÖHE
2.5 m Modell passt
durch Standardtüren



SCHUTZGITTER
aus Eisenstahl



ROBUSTE
KONSTRUKTION



LADEGERÄT
im Gerät integriert



2 X 12 V
BLEI-GEL-
BATTERIEN



**FAHR-
PROGRAMM**
Zusätzlich Turtle-
bzw. Kriech-Modus



SCHORR Elektro Hochhubwagen 1200KG (2,5m Hubhöhe)

Technische Daten – Modell RR12HHE

Allgemein

- Hersteller: SCHORR
- Typbezeichnung: RR12HHE
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Antrieb: Elektro
- Bereifung: Polyurethan
- Steuerung: Wasserdichte CURTIS-Steuerung
- Batterie: 24 V AGM, wartungsfrei
- Integriertes Ladegerät: Ja (230 V Steckdose)
- Lautstärke: 69 dB □ □

Abmessungen

- Gesamtlänge: 1755 mm
- Gesamtbreite: 795 mm
- Länge inkl. Gabelrücken: 605 mm
- Gabelzinken (DIN ISO 2331): 60 mm x 160 mm x 1150 mm
- Gabelaußenabstand: 570 mm / 650 mm / 695 mm
- Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm (längs): 2068 mm
- Wenderadius: 1366 mm □ □

Hubhöhe

- Modell 250E: 2500 mm

Geschwindigkeiten

- Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last): 4,0 km/h / 4,2 km/h
- Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last): 0,09 m/s / 0,14 m/s
- Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last): 0,11 m/s / 0,10 m/s
- Max. Steigfähigkeit (mit/ohne Last): 6 % / 8 % □

Eigengewicht inkl. Batterie

- Modell 250E: 455 kg

□

✓ Besondere Merkmale

- Monomast mit Freihub: Ermöglicht das Anheben der Last ohne Höhenveränderung des Fahrwerks.
- Verschiedene Fahrprogramme: Inklusive "Kriechmodus" für präzise Manöver.
- Sicherheitsfunktionen: Integrierter Durchgreifschutz aus Stahl und elektromagnetische Bremsen für sicheren Stand.
- Einfache Handhabung: Zentral angeordnete Bedienelemente wie Batterieladeanzeige, Notschalter und Schlüssel im direkten Blickfeld des Bedieners.