

Technische Daten

MODELLE	GS-1530 ¹	GS-1532	GS-1930 ¹	GS-1932
---------	----------------------	---------	----------------------	---------

Abmessungen

Arbeitshöhe max.*	6,57 m	6,57 m	7,79 m	7,79 m
A Plattformhöhe max.	4,57 m	4,57 m	5,79 m	5,79 m
B Plattformhöhe – eingefahren	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
C Plattformlänge - außen	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
ausgeschoben	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Plattformausschub	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Plattformbreite – außen	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Geländerhöhe	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Höhe – eingefahren: Klappbares Geländer	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
Geländer heruntergeklappt	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
F Länge – eingefahren	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Länge - eingefahren, mit ausgefahrenem Plattformausschub	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
G Breite	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
H Radstand	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
J - mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen) ¹	2 (nur innen) ¹	2/1	2 (nur innen) ¹	2/1
Tragfähigkeit	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Tragfähigkeit - Plattformausschub	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Verfahrbar bis	volle Höhe	volle Höhe	volle Höhe	volle Höhe
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren**	30%	30%	25%	25%
Wenderadius - innen	Null	Null	Null	Null
Wenderadius - außen	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Hub-/Senkzeit	16/29 Sek	16/29 Sek	16/29 Sek	16/29 Sek
Steuerung	proportional	proportional	proportional	proportional
Antrieb	Zweirad-Vorderradantrieb	Zweirad-Vorderradantrieb	Zweirad-Vorderradantrieb	Zweirad-Vorderradantrieb
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse	Zweirad-Hinterachse	Zweirad-Hinterachse	Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in

Antrieb/Energie

Antriebsart	24 V (4 x 6 V 225-Ah Batterien)			
Tankinhalt Hydrauliksystem	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L

Schall- & Vibrationspegel


Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Eigengewicht***

Eigengewicht:	1.233 kg	1.269 kg	1.498 kg	1.503 kg
---------------	----------	----------	----------	----------

Entspricht den Normen:

2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)



¹ Nur für Inneinsätze (30er Serie)

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG	STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN	ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE
Abmessungen GS-1530 & GS-1532 • 6,57 m Arbeitshöhe • Bis 272 kg Tragfähigkeit GS-1930 & GS-1932 • 7,79m Arbeitshöhe • Bis 227 kg Tragfähigkeit Leistung • Klappbares Geländer mit Plattformschwingtür auf halber Geländerhöhe • Smart Link™ Steuerungssystem (Joystick, zwei Hub- u. Fahrgeschwindigkeiten & zwei vorwählbare proportional steuerbare Geschwindigkeitsstufen, bedienerfreundliches Diagnosesystem) • Hinten eingelassene Steckdose für Ladegerät • Plattformbedienpult mit Batterieladungsanzeige • Vollintegriertes Diagnosesystem • Stromkabel zur Plattform • Befestigungspunkte für Auffanggurte • Notablassventil zum manuellen Senken der Plattform • Not-Aus-Schalter am Plattform- und Bodenbedienpult • Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse • Hydraulisch-dynamisches Bremsen der vorderen Antriebsräder • Vorrichtung zum manuellen Lösen der Bremsen • Seitlich ausschwenkbare Batteriekasten und Hydraulikkomponenten-Kasten • Lochfahrerschutz • Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm • Senkalarm • Blitzwarnleuchte • Elektronik Horn (Hupe) • Betriebsstundenzähler • Telematik-Vorbereitung Anschluss Antrieb/Energie • 24 V Batterienpaket • Universal 20 A Smart Ladegerät	Plattformoptionen • 1,63 x 0,74 m Stahlplattform • 0,91 m Plattformausschub Antrieb/Energie • 24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien) Antrieb • Zweirad-Vorderradantrieb Reifen • Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend	Leistungsoptionen • Druckluftleitung zur Plattform • Stromkabel zur Plattform: inkl. Stecker, Steckdose, mit/ohne Fehlerstromschutzschalter (FI) mit Überstromschutz • Biologisch abbaubares Hydrauliköl • Track & Trace⁽¹⁾ (GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort & Betriebsdaten) • Bewegungsalarm • Kfz-Hupe Antrieb/Energie • Wartungsfreie Batterien • Untertemperatur-Abschaltungsmodul

⁽¹⁾ Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre



Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890 Email: AWP-InfoEurope@terex.com
Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter www.genielift.com/de/about-genie/locations

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

